GOODWE

# Dispositivo de comunicación solar 3000

El SCB3000 (dispositivo de comunicación solar) integra PLC 2.0 para mejorar la capacidad antiinterferencias, la velocidad de transmisión y la distancia de comunicación. Además, puede adaptarse a la función de diagnóstico de la curva I-V, lo que lo convierte en un complemento perfecto para los inversores inteligentes.

- Mejora de la capacidad antiinterferencias
- Mayor distancia de comunicación
- Aumento de la velocidad de transmisión
- Adaptable al diagnóstico de la curva I-V

| Modelo | SCB3000 |
|---|---|
| **Comunicación** | |
| N.º máx. de inversores admitidos | 60 |
| Interfaz RS485 | 4 |
| Ethernet | 1 RJ45, 10 / 100Mbps |
| Número de PLC | 1 |
| Rango de tensión de entrada de PLC (V) | 800 |
| **Configuración** | |
| Datalogger | 1 Ezlogger Pro |
| Conmutador de canal de fibra | 2 puertos ópticos, 6 puertos eléctricos |
| Caja de conexiones de fibra | 4 de entrada, 24 de salida, modo individual SC |
| Suministro de alimentación | 100 - 277VCA, 50 / 60Hz |
| Consumo energético (W) | ≤18 |
| **Mecánicas** | |
| Dimensiones (anch. × alt. × prof., en mm) | 350 × 460 × 143 |
| Peso (kg) | 10.5 |
| Método de instalación | Montaje en pared, en soporte o en poste |
| **Ambientales** | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -30 ~ +60 |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +70 |
| Humedad relativa | 0-100% (sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento máx. (m) | 2000 |
| Clasificación de protección contra el ingreso | IP65 |

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.

GoodWe-Single page-20231215-ES-V2.0. La información mostrada está sujeta a cambios sin previo aviso.