

## Ezlink

El dispositivo de comunicación Ezlink3000 se caracteriza por su tamaño compacto, diseño ligero y su versatilidad de uso. Con su compatibilidad WiFi y LAN, el Ezlink hace posible que los inversores se conecten al sistema de gestión inteligente de la energía GoodWe (SEMS) para la monitorización de datos. El Ezlink3000 ofrece la función gestión en paralelo para inversores compatibles. Además, puede utilizarse en exteriores, adaptándose a diferentes condiciones de trabajo, gracias a su amplio rango de temperaturas y humedad operativas.



Función gestión en paralelo



Conectividad maestro y esclavo



Robustos métodos de comunicación Wi-Fi, LAN



Compatibilidad multi-protocolo



Cifrado asimétrico seguro



Registros de operaciones grabables

Modelo	Ezlink3000
<b>Datos generales</b>	
Interfaz de conexión	USB
Interfaz Ethernet	10 / 100Mbps autoadaptativo, distancia de comunicación $\leq 100\text{m}$
Instalación	Plug & Play
Indicador	Indicador LED
Dimensiones (An x Al x F mm)	48 x 153 x 32
Peso (g)	130
Consumo eléctrico (W)	$\leq 2\text{W}$ (típico)
<b>Parámetros inalámbricos</b>	
Comunicación Bluetooth	Bluetooth 5.1
Comunicación WiFi	802.11 b / g / n (2.412GHz - 2.484GHz)
Modo de funcionamiento	STA
<b>Entorno</b>	
Temperatura de funcionamiento (°C)	-30 ~ +60
Temperatura de almacenamiento (°C)	-30 ~ +70
Humedad relativa	0 - 100% (Sin condensación)
Grado de protección	IP65
Máx. Altitud de funcionamiento (m)	4000

\*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados..