

Smart DataLogger

Le Smart DataLogger EzLogger3000U de GoodWe est conçu pour l'acquisition de données, la transmission et la conversion de protocole dans les projets photovoltaïques à grande échelle. Associé à un onduleur solaire GoodWe, il lit et enregistre facilement toutes les données clés de l'installation, les transmettant en continu à GoodWe ou à des systèmes SCADA tiers via Internet.



Connexion jusqu'à 200 dispositifs



Support de multiples protocoles



Récupération des points de rupture de données



USB et interface Web intégrés pour la lecture des données et la mise à jour logicielle

Modèle	EzLogger3000U	EzLogger3000U-A
Gestion des appareils		
Nombre maximum d'appareils connectés	200	
Alimentation électrique		
Alimentation en courant alternatif	100 ~ 240V, 50 / 60Hz	
Alimentation DC	24V	
Consommation électrique (W)	≤27	
Interface de communication		
LAN	2	
PLC	1 × PLC	1 × HPLC
RS485	COM × 8	
Entrée / sortie numérique / analogique	DI × 8, DO × 4, AI × 8	
PT100 / PT1000	PT100 × 2, PT1000 × 2	
DO actif	12V, 100mA	
Protocole de communication		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Interface utilisateur		
LED	LED × 4	
WEB	Interface Web intégré	
USB	USB 2.0 × 1	
Mécanisme d'entraînement		
Dimensions (L × H × P mm)	430 × 44 × 161	
Poids (kg)	1.2	
Méthode d'installation	Montage mural, montage sur rail DIN, montage sur table	
Environnement		
Plage de température de fonctionnement (°C)	-30 ~ +60	
Plage de température de stockage (°C)	-40 ~ +70	
Humidité relative	5 ~ 95%	
Altitude max. Altitude de fonctionnement (m)	5000	
Indice de protection	IP20	

*: Veuillez visiter le site Web de GoodWe pour consulter les derniers certificats.