

## Medidor inteligente (América del Norte)

El medidor inteligente GoodWe admite 2 tipos de rango de energía para el mercado comercial y residencial. Con una exactitud y una compatibilidad superiores, el medidor inteligente ofrece un complemento perfecto para las soluciones residenciales y comerciales de GoodWe.



Hasta 4 entradas de CT internas



Compatibilidad perfecta con ES-US, SBP-US, MS-US y SMT-US  
(América del Norte)



Compatible con distintos tipos de red

Modelo	GMK120	GMK140	GM330
<b>Rango de medición</b>			
Tipo de red compatible		1P2W / 1P3W 1P2W / 1P3W 1P2W / 3P3W / 3P4W	
Voltaje de operación (Vac)	105 ~ 264	105 ~ 264	3P4W: 100 ~ 480 L-N 3P3W: 100 ~ 480 L-L
Frecuencia (Hz)		50 / 60	
Relación del (TC)	200A: 50mA	200A: 50mA	nA: 5A
Número de TCs	2	4	-
<b>Precisión</b>			
Tensión / Corriente		Clase 0.5	
Potencia activa		Clase 0.5	
Potencia reactiva		Clase 1	
<b>Método de comunicación</b>			
Método de comunicación		RS485	
Distancia de comunicación (m / ft)		1000 / 3280	
<b>Montaje</b>			
Dimensiones (ancho x altura x profundidad en mm / in)		72 x 85 x 72 / 2.83 x 3.35 x 2.83	
Carcasa		4 módulos	
Entorno		240 / 0.53	
Montaje		Caril DIN	
Interfaz de usuario		4 LED, botón de reinicio	
Consumo de energía (W)		≤5	
<b>Ambiente</b>			
Índice de protección contra la entrada de agua		IP20	
Rango de temperatura de funcionamiento (°C/°F)		-30 ~ +70 / -22 ~ +158	
Rango de temperatura de almacenamiento (°C/°F)		-30 ~ +70 / -22 ~ +158	
Humedad relativa (sin condensación)		0 ~ 95%	
Altitud máxima de funcionamiento (m / ft)		3000 / 9842	
<b>Comunicaciones</b>			
Comunicaciones		UL1741 / ANSI	

\*:Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.