

## Wi-Fi/LAN Kit 2.0

La nueva generación de módulos de comunicación de GoodWe admite conectividad Wi-Fi y LAN, lo que ofrece a los usuarios opciones flexibles de configuración y operación. Las funciones integradas de Wi-Fi y LAN garantizan una comunicación estable y tiempos de respuesta más rápidos. Además, el módulo admite la configuración local vía Bluetooth, lo que mejora la comodidad del usuario durante la configuración y el funcionamiento. Con este avanzado módulo de comunicación, se garantiza la seguridad de los datos durante la transmisión y se minimiza el riesgo de pérdida de datos gracias a la compatibilidad con la retransmisión de puntos de interrupción.



Estabilidad mejorada de las comunicaciones



Actualización remota



Retransmisión de puntos de interrupción



Configuración integrada

| Modelo                                       | WiFi/LAN Kit-20                |
|--|--------------------------------|
| <b>Gestión de dispositivos</b>               |                                |
| Número máx. de dispositivos conectados       | 1                              |
| <b>Potencia</b>                              |                                |
| Voltaje de entrada                           | 5                              |
| Consumo de energía (W)                       | ≤3                             |
| Interfaz de conexión                         | USB                            |
| <b>Comunicación</b>                          |                                |
| Interfaz de Ethernet                         | 10M / 100Mbps autoadaptación   |
| WLAN   | IEEE 802.11 b / g / n @2.4 GHz |
| Potencia máx. de transmisión WLAN            | <20dBm                         |
| Ancho de banda WLAN                          | 20 / 40MHz                     |
| Modo de operación WiFi                       | STA                            |
| Bluetooth                                    | Bluetooth V4.2                 |
| <b>Mecánico</b>                              |                                |
| Dimensiones (An x Al x F mm)                 | 48.3 x 159.5 x 32.1            |
| Peso (g)                                     | 82                             |
| Indicador                                    | LED x 2                        |
| Método de instalación                        | Plug and Play                  |
| <b>Entorno</b>                               |                                |
| Rango de temperaturas operativas (°C)        | -30 ~ +60                      |
| Rango de temperaturas de almacenamiento (°C) | -40 ~ +70                      |
| Humedad relativa                             | 0-95%                          |
| Clasificación de protección                  | IP65                           |
| Altitud operativa máxima (m)                 | 4000                           |

\*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.