GOODWE

Medidor Inteligente

El medidor inteligente trifásico GMK330/360 está diseñado para medir el consumo y la demanda de electricidad local, con una alta precisión de Clase 0.5%. Viene equipado con transformadores de corriente (TCs) para manejar grandes corrientes, facilitando el control de carga para inversores híbridos y aplicaciones de cero inyección. Con un rango extendido de detección de voltaje y corriente, es la solución definitiva para el ahorro de costos en sistemas fotovoltaicos con grandes consumos de carga.

- TCs incluidos
- Amplio rango de entrada de voltaje
- Compatible con el Portal SEMS
- Control de potencia para inversores trifásicos

Modelo	GMK330	GMK360
Rango de medición		
Tipo de red compatible	Trifásico Bifásico Monofásico	
Rango de tensión fase-fase (VCA)	156 ~ 457	
Rango de tensión fase-neutro (VCA)	90 ~ 264	
Frecuencia nominal de red (Hz)	50 / 60	
Relación del (TC)	200A: 50mA / 120A: 40mA	
Número de TCs	3	6
Precisión		
Tensión / Corriente	Clase 0.5	
Potencia activa	Clase 0.5	
Potencia reactiva	Clase 1	
Método de comunicación		
Método de comunicación	RS485	
Distancia de comunicación (m)	1000	
Montaje		
Dimensiones (ancho × altura × profundidad en mm / in)	72 × 85 × 72	
Carcasa	4 módulos	
Entorno	240	
Montaje	Carril DIN	
Interfaz de usuario	4 LED, botón de reinicio	
Consumo de energía (W)	<5	
Ambiente		
Índice de protección contra la entrada de agua	IP20	
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	-30 ~ +70	
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-30 ~ +70	
Humedad relativa (sin condensación)	0 ~ 95%	
Altitud máxima de funcionamiento (m)	3000	

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.

GoodWe-Single page-20250808-LATAM-ES-V2.1. La información mostrada está sujeta a cambios sin previo aviso.