

Línea ET

40/50kW | Trifásico | 3/4 MPPTs
Inversor híbrido (HV)

Los inversores de la línea ET de GoodWe, disponibles en capacidades de 40kW y 50kW, están diseñados para instalaciones fotovoltaicas comerciales e industriales. Estos inversores adaptables se integran perfectamente en aplicaciones dentro y fuera de la red, facilitando conexiones paralelas en cualquier escenario. Cuando se combina con la caja de transferencia estática (STS Box) de GoodWe, el inversor no solo garantiza un cambio confiable del nivel del UPS al modo de respaldo, sino que también interactúa con los generadores diésel para reponer las baterías de manera eficiente. Además, la línea ET es compatible con diversas capacidades y marcas de baterías, incluyendo la batería GoodWe Lynx C, lo que ofrece una solución integral de almacenamiento de energía.



Aplicaciones flexibles y adaptables

- Admite conexión en paralelo on-grid y off-grid (backup)
- Hasta un 150 % de sobredimensionamiento de la entrada fotovoltaica
- 4 MPPTs, Eficiencia de 98.1%



Excelente seguridad y confiabilidad

- DPS Tipo I+II opcional en el lado de CC¹
- Protección IP66 para la seguridad de la instalación externa
- AFCI Opcional¹



Control y Monitoreo Inteligente

- 110% de salida desequilibrada
- Conmutación en nivel de UPS



Diseño fácil y amigable

- Diseño elegante y compacto
- Instalaciones Plug & Play

Datos técnicos	GW40K-ET-10	GW50K-ET-10
Datos de entrada de la batería		
Tipo de batería	Ion de litio	
Voltaje nominal de la batería (V)	500	
Rango de voltaje de la batería (V)	200 ~ 800	
Tensión de arranque (V)	200	
No. de entradas de batería	1	
Máx. corriente continua de carga (A)	100	
Máx. corriente continua de descarga (A)	100	
Máx. potencia de carga (W)	44000	55000
Máx. potencia de descarga (W)	44000	55000
Datos de entrada de la serie FV (string)		
Máx. potencia de entrada (W)	60000	75000
Máx. tensión de entrada (V) ²	1000	
Rango de tensión MPPT de funcionamiento (V)	165 ~ 850	
Tensión de arranque (V)	200	
Tensión nominal de entrada (V)	620	
Máx. corriente de entrada por MPPT (A)	42 / 32 / 42	42 / 32 / 42 / 32
Máx. corriente de cortocircuito por MPPT (A)	55 / 42 / 55	55 / 42 / 55 / 42
Número de seguidores (MPPT)	3	4
Número de series FV por MPPT	2	
Datos de salida CA (Red)		
Potencia nominal de salida (W)	40000	50000
Potencia nominal aparente a red (VA)	40000	50000
Máx. potencia aparente a red (VA)	44000	55000
Potencia nominal a 40°C (W)	40000	50000
Máx. potencia a 40°C (incluida sobrecarga CA) (W)	40000	50000
Máx. potencia aparente desde la red (VA)	40000	50000
Tensión nominal de salida (V)	380 / 400, 3L / N / PE	
Rango de tensión de salida (V) ¹	176 ~ 276	
Frecuencia nominal de red (Hz)	50 / 60	
Rango de frecuencia de red (Hz)	45 ~ 65	
Máx. corriente CA de salida a red (A)	60.6	75.8
Máx. corriente CA desde la red (A)	60.6	75.8
Factor de potencia	~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo)	
Máx. distorsión armónica total	<3%	
Datos de salida CA (Reserva)*requiere una caja STS adicional		
Potencia nominal aparente de reserva (VA)	40000	50000
Máx. potencia aparente de salida (VA)	44000 (48000 @ 60sec, 60000 @ 10sec)	55000 (60000 @ 60sec, 75000 @ 10sec)
Máx. corriente de salida (A)	66.7	83.3
Tensión nominal de salida (V)	380 / 400, 3L / N / PE	
Frecuencia nominal de salida (Hz)	50 / 60	
Salida THDv (en carga lineal)	< 3%	
Eficiencia		
Máx. eficiencia	98.1%	
Eficiencia europea	97.5%	
Máx. eficiencia de batería a Red	97.7%	
Eficiencia MPPT	99.0%	
Protecciones		
Monitorización de corriente residual	Integrado	
Protección contra polaridad inversa CC	Integrado	
Protección contra polaridad inversa de la batería	Integrado	
Protección anti-isla	Integrado	
Protección contra sobrecorriente CA	Integrado	
Protección contra cortocircuito CA	Integrado	
Protección contra sobretensión CA	Integrado	
Interruptor CC	Integrado	
Protección contra sobretensión CC	Tipo II (Tipo I + II Opcional)	
Protección contra sobretensión CA	Tipo II	
AFCI	Opcional	
Apagado remoto	Integrado	
Datos generales		
Temperatura de Operación (°C)	-35 ~ +60	
Humedad relativa	0 ~ 95%	
Máx. altura de funcionamiento (m)	4000	
Método de refrigeración	Refrigeración mediante ventilación inteligente	
Interfaz de usuario	LED, WLAN + APP	
Comunicación con BMS	CAN	
Comunicación con Medidor	RS485	
Comunicación con Portal	LAN / 4G (Opcional)	
Peso (kg)	62	65
Medidas Ancho x Alto x Profundo (mm)	520 x 660 x 260	
Topología	No aislado	
Consumo nocturno (W)	<15	
Grado de protección	IP66	
Método de montaje	Soporte de pared	

*1: Rango de tensión de salida: tensión de fase.

*2: Cuando el voltaje de entrada sea superior a 980V, el inversor entrará en modo de espera, y cuando el voltaje vuelva a estar por debajo de 970V, el inversor retomará su funcionamiento normal.

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.